

# GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR MICROCROP / MINICROP



Microcrop

Hydrauliskt drivna maskiner med **en cylinder**. Samtliga enheter manövreras med en fotpedal och operatör väljer med en brytare läge för klippning eller stansning.



Minicrop

**BELANO MASKIN AB**

# GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR MICROCROP

**Microcrop** har tre stationer för klippning av plattstål, L-stål samt hålstans. Har bord med skalor och anslag vid stansenhet, ställbar slaglängd för samtliga enheter, skydd vid samtliga enheter.

## **Plattstålsax :**

- klipper plattstål max 200x13 mm med hög kvalitet på snittet
- klipper även rundstål 30 mm och fyrkantstål 25 mm ( med viss deformation )
- klipper en skänkel på L-stål i 45°
- justerbar tillhållare
- justerbar spalt mellan skären

## **L-stålsax :**

- klipper L-stål 80x80x8 mm i 90° utan materialspill eller deformation
- justerbar tillhållare

## **Hålstans :**

- stanskapacitet Ø27x10 mm
- snabbblåsning av stans med bajonettfäste
- justerbar avstrykare
- dynhållare som gör de möjligt att stansa L-stål med en skänkel neråt

## **Exempel på extra utrustning :**



Hålstansverktyg -36 mm Microcrop  
Hålstansverktyg – 100 mm Minicrop



Rektangulärt slitsverktyg Microcrop  
( = standard på Minicrop )



Elektriskt kontaktanslag  
( Microcrop / Minicrop )

**BELANO MASKIN AB**

# GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR MINICROP

**Minicrop** har fyra stationer för klippning av plattstål, L-stål / rund- fyrkantstål, slitsstans samt hålstans.

Har bord med skalor och anslag vid slitsstans- och hålstansenhet, ställbar slaglängd för samtliga enheter, skydd vid samtliga enheter.

## **Plattstålsax :**

- klipper plattstål max 200x13 mm med hög kvalitet på snittet
- klipper en skänkel på L-stål i 45°
- justerbar tillhållare
- justerbar spalt mellan skären

## **L-stålsax med stål för rund- och fyrkantstål :**

- klipper L-stål 80x80x8 mm i 90° utan materialspill eller deformation (även 100x100x10 med viss deformation)
- rundstål 30 mm
- fyrkantstål 30 mm
- justerbar tillhållare



## **Hålstans :**

- stanskapacitet Ø27x12 mm
- snabbblåsning av stans med bajonettfäste
- justerbar avstrykare
- dynhållare med svanhals



## **Slitsstans :**

- rektangulärt verktyg för max 7 mm plåt storlek 50x40 mm (djup x bredd)



**BELANO MASKIN AB**

# GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR

## MICROCROP / MINICROP

	Microcrop	Minicrop
<b>Plattstålsax</b>		
Kapacitet plattstål	350x6 mm 200x13 mm	300x10 mm 200x13 mm
Skärlängd	356 mm	305 mm
Rundstål	30 mm*	-
Fyrkantstål	25 mm*	-
<b>L-stålsax</b>		
L-stål 90°	80x80x8 mm	80x80x8 mm
L-stål 90° , viss deformation		100x100x10
L-stål 45°	50x50x6	-
Rundstål	**	30 mm
Fyrkantstål	**	30 mm
<b>Slitsstans</b>		
Max plåttjocklek	**	7 mm
Slitsstans rektangulär	**	50x40 ( djup x bredd )
<b>Hålstans</b>		
Stanskraft	36 ton	45 ton
Stanskapacitet	Ø27x10 mm	Ø27x13 mm
Gapdjup	170 mm	175 mm
Slaglängd	28 mm	21 mm
Vikt	485 kg	800 kg

\* med viss deformation

\*\* extra utrustning

**BELANO MASKIN AB**